

## Event à membrane unique plat / bombé (VNT)

### Spécifications techniques

DN	Dimensions internes (mm): 305x299 - 1140x655 Dimensions externes (mm): 385x379 - 1220x735
Section	0.09 m <sup>2</sup> / 1.25 m <sup>2</sup>
Plage de pression d'éclatement	0.05 bar eff. / 0.49 barg eff.
Pression d'éclatement standard	0.1 bar eff. @ 15/30°C
Plage de température	-40°C / 80°C
Tolérance	+/- 25%

Détection Vent-Tel	En option
Accessoires en option	Cadre, joint
Types disponibles	Rectangle, carré
Matériaux	Standard en inox

## Event à membrane unique plat / bombé (VNT)

### Dimensions

Interne (mm)	Externe (mm)	Section (m <sup>2</sup> )
305x299	385 x 379	0.09
395x240	455 x 300	0.09
410x410	490 x 490	0.16
440 x 340	520 x 420	0.14
457 X 305	537 x 385	0.13
490 x 490	570 x 570	0.23
590 x 490	670 x 570	0.28
610 x 247	690 x 327	0.14
610 x 305	690 x 385	0.18
610 x 458	690 x 530	0.27
610 x 470	690 x 550	0.28
610 x 510	690 x 590	0.30
610 x 610	690 x 690	0.36
620 X 390	700 x 470	0.23
645 x 645	725 x 725	0.40
653 x 653	733 x 733	0.41
655 X 375	735 x 455	0.24
655 x 655	735 x 735	0.42
668 x 525	748 x 605	0.35
762 x 457	842 x 530	0.34
762 x 610	842 x 690	0.45
770 x 770	850 x 850	0.58
890 x 457	970 x 537	0.39
914 x 610	994 x 690	0.54
920 x 586	1000 x 666	0.52
920 x 920	1000 x 1000	0.83
1000 x 1000	1080 x 1080	0.98
1004 x 629	1084 x 709	0.62
1020 x 1020	1100 x 1100	1.02
1020 x 520	1100 x 600	0.52
1118 x 610	1198 x 690	0.67
1118 x 915	1198 x 995	1.00
1130 x 1130	1210 x 1210	1.25
1140 x 655	1220 x 735	0.72