



DESCRIPTION

La série 600 est la gamme de soupapes adaptée à la protection en basse pression et/ou en dépression d'équipements de stockage de fluides (cuves, réservoirs, bidons, réacteurs...) inertés ou non.

Calcul suivant API 2000

APPLICATIONS

Pression

Dépression (Casse vide)

Pression/Dépression (Respiration)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Certifications

DESP 2014/68/UE Catégorie IV

ATEX 2014/34/UE II 2 GD IIc

Matériaux

Corps : Inox 1.4404 (316L)

Internes : Inox 1.4404 (316L)

Ressort : Inox

Portée : FKM --> code CV

EPDM --> code CE

Pour tout autre nature de portée, nous consulter.

Dimensions

3/4" à 6"

DN20 à DN150

Raccordements

Entrée : Filetée Gaz ou NPT
Bride PN10 ou Class150
Clamp / SMS
ISO KF

Sortie : Echappement libre
Filetée Gaz ou NPT
Bride PN10 ou Class150
Clamp / SMS
ISO KF

Options

Joints avec homologation FDA, USP Class VI

Remarque: modèle de soupape utilisable uniquement sur des fluides à état gazeux

Pour modèle type pression / dépression (respiration), la portée souple n'est envisageable que sur la phase pression.