

Soupape de sûreté – série compacte



SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Certifications

DESP 2014/68/UE Catégorie IV

ATEX 2014/34/UE II 2 GD IIc

Matériaux

Corps : Inox 1.4408 (CF8M/316)

Internes : Inox 1.4404 (316L)

Ressort: Inox

Portée : **FKM** --> code CV

EPDM --> code CE

NBR --> code CN

Dimensions

1/4" - 3/8" - 1/2"

DN 8 à 15

Raccordements

Entrée : Fileté Gaz ou NPT

Taraudé Gaz ou NPT

Clamp

Sortie :

Taraudé Gaz

Clamp

Type de bouchon

Bouchon étanche sans levier

Bouchon non étanche avec anneau de relevage

Options

Sortie taraudée NPT

Rugosité sur partie en contact avec le fluide sur demande

Joints + portées souples avec homologation FDA,
1935/2004 et USP Class VI

PRESSION MINI DE TARAGE : 2 BAR G

DESCRIPTION

La série 700 est une gamme de soupapes adaptée aux installations nécessitant un très faible encombrement pour une protection contre généralement des phénomènes d'expansion thermique ou avec de faibles débits à évacuer.

APPLICATIONS

Air, eau, vapeur.

Gaz et liquides